



	BMSAISL200
	1/2.8" SONY Starvis CMOS
	200 1080P
	1945(H)*1097(V)
	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
	PAL/NTSC
	: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
	0.005Lux
	≥52dB
	3.6mm
	200
	42μ x 2
	20
	RJ-45 (10/100M)
	/
	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
	ONVIF 2.4
P2P	
POE	, IEEE 802.3af
	0.3
1	2304*1296@20fps
2	1920*1080@30fps

3	1280*720@30fps
1	720*480@20fps 720*480@30fps
2	/
3	/
	352*288@20fps 352*288@30fps
	IE8-11, Google Chrome (Ver44), Firefox (Ver53), Mac Safari(version 12)
	iPhone, iPad, Android, Android Pad

AI

	, , ,
	: 32 : >99.5% : <15% : <0.5% : 10,000 : 25*25 : 300*300

	IR-CUT
--	--------

	/ / / , , 3D NR , , FLK(),
--	-----------------------------

	/
--	---

ROI	
-----	--

--	--

	: 96dB
--	--------

--	--

	3
--	---

	NVR/CMS/Web
--	-------------

--	--

--	--

--	--

	1 /
--	-----

SD	512GB
----	-------

RS485	/
-------	---

--	--

	IP67
--	------

--	--

IR-CUT	
--------	--

	-20 ~ +60 RH95% Max
--	---------------------

	-20 ~ +60 RH95% Max
--	---------------------

	DC12V±10%, 700mA
--	------------------

	157(W) x 70(H) x 66(D)mm
--	--------------------------

	650g
--	------